

Caracteristicas tecnicas

Miller HandZup®

Descripción

Elemento de posicionamiento que permite al usuario trabajar con plena seguridad y confianza teniendo las manos con libertad de movimiento. Su forma ergonómica permite un uso simple e intuitivo, garantizando un reglaje ligero , sencillo, preciso y rápido para un mayor confort durante el trabajo.

Referencias:

1032097- Miller HandZup® 2M+1/4 GIRO+SNAP HOOK+GAINE

1032098 - Miller HandZup® 3M+1/4 GIRO+SNAP HOOK+GAINE

1032099 - Miller HandZup® 4M+1/4 GIRO+SNAP HOOK+GAINE

Sistema económico

Cuerda intercambiable, sustitución simple y rápida de la cuerda con plena seguridad para el utilizador que este formado al uso de EPIs.



Test intensivo a la abrasión revelando un uso de cuerda 2 veces mas resistente que una estándar.

La funda textil amovible puede ser reemplazada.

El Miller HandZup® puede ser utilizado en posicionamiento sobre plano inclinado (tipo taludes...), El tensor deberá estar sobre el punto ventral.

Numerosas combinaciones posibles para responder a todas sus necesidades.

Fax: +33 2 48 71 04 97 Web site: www.honeywellsafety.com



MILLER

Características:

Cuerda:

Materia: poliamida Ø 12 mm

Resistencia a la ruptura: extremidad non terminada en bucle > 3200 kN con bucle cosido > 2500

kN

Tensor:

Materia: Leva inox, cajón y carcasa en aluminio

Resistencia a la ruptura > 1800 kN

Mosquetones: Snap Hook

Materia: aluminio Abertura: 26mm

Dimensiones: 139 x 71mm

Resistencia a la ruptura : > 3300daN

Mosquetón ¼ de vuelta Materia : aleación de aluminio

Abertura: 18 mm

Dimensiones: 111 x 60 mm

Resistencia a la ruptura: > 2800daN

Funda: poliéster

Dimensiones: 800 x 60 mm

Peso del HandZup®: 0.795Kg (2m) /0.895Kg (3m) /0.995Kg (4m)

Temperatura : -30°C à +50°C

Estándar: EN 358: 1999

Los EPI contra las caídas en altura son productos clasificado en categoría III, riesgos mortales, por lo que deben ser objeto de una revisión periódica anual realizada por personal cualificado

Tel: +33 2 48 52 40 40 Fax: +33 2 48 71 04 97 Web site: www.honeywellsafety.com