

CARACTERISTICAS TECNICAS

Arnés Miller H-Design 2pts con hebillas manuales & 2 D metálico

Descripción:

Arnés Miller H-Design 2 puntos con 2 D metálicos (esternal y dorsal) con hebilla manual sobre la cinta pectoral y perneras.

El arnés Miller H-Design es la nueva generación de arneses orientada al sector industrial ofreciendo un plus de confort, libertad de movimiento y seguridad al usuario

Testigo de caída sobre la cinta pectoral



Referencias:

1032842	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D talla 0
1032843	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D talla 1
1032844	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D talla 2
1032845	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D talla 3

SIZE SELECTION GUIDE

WEIGHT	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	HEIGHT
140	ON REQUEST	ON REQUEST	SIZE 1	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 3	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST	
130												
120	ON REQUEST	ON REQUEST	SIZE 1	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 3	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST	
110												
100	ON REQUEST	ON REQUEST	SIZE 1	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 3	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST	
90												
80	ON REQUEST	ON REQUEST	SIZE 1	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 3	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST	
70												
60	ON REQUEST	ON REQUEST	SIZE 1	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 3	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST	
50												
40	ON REQUEST	ON REQUEST	SIZE 1	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 3	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST	

Images are for guidance only.

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com

Ventajas:

CONFORT Y LIBERTAD DE MOVIMIENTO

- Diseño en H exclusiva, gracias al posicionamiento ergonómico de sus cintas que ofrecen una total libertad de movimientos.
- Perneras horizontales que evitan el roce en los muslos y las ingles (comparado con perneras tradicionales) aumentan el confort para el usuario durante el trabajo.

AJUSTES Y CONEXIONES FACILES Y RAPIDAS:

- Hebilla de reglaje de fácil acceso, ajuste rápido : movimiento intuitivo de arriba hacia abajo
- Puntos de anclaje muy accesible :
- Cinta pectoral regulable para un ajuste perfecto en horizontal y vertical.
- Perneras ajustables.
- D metálico esternal para una conexión fácil.
- Sistema porta accesorio integrado.



SEGURIDAD ACRECENTADA Y FACIL TRAZABILIDAD:

Colorido textil vede fluo, costuras muy visibles, testigo de calidad esternal y dorsal con el fin de facilitar la inspección antes de cada uso.



**Fall indicators
on the back plate
for easy inspection**

INDICADORES DE CAIDA EN
PLACA DORSAL PARA FACIL
INSPECCION

- Etiquetas que facilitan la trazabilidad en las inspecciones anuales.
- Cinta repelente y anti mancha para una durabilidad acrecentada.
- Chaleco alta visibilidad (en opción) para identificar al usuario incluso en ambientes sombríos (EN ISO 20471)

CARACTERISTICAS:

Tirantes:

Cinta verde estándar 44,5 mm

Poliéster con tratamiento PTFE (repelente / anti mancha)

Resistencia a la ruptura: > 2700 daN

Otras cintas: Cintas negras estándar 44 mm

Poliéster con tratamiento PTFE (repelente / anti mancha)

Resistencia: > 2700 daN

D-dorsal :

Materia: Acero cincado

Resistencia a la ruptura: > 2300 daN

Hebillas automáticas: aluminio

Resistencia a la ruptura: > 900 daN

Hebillas manuales: acero cincado

Resistencia a la ruptura: > 900 daN

Punto esternal: D metálico en acero cincado

Resistencia a la ruptura: > 2 800

Pesos

Réf	Designación	Pesos (kg)
1032842	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D tallas 0	1,09
1032843	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D tallas 1	1,11
1032844	H-Design 2pts a/ hebillas auto. & 2 D tallas 2	1,13
1032845	H-Design 2pts a/hebillas auto. & 2 D talla 3	1,14

Resistencia a la ruptura: > 15 KN

Temperatura: -30°C à +50°C

EN 361

Los EPI contra las caídas en altura son productos clasificado en categoría III, riesgos mortales, por lo que deben ser objeto de una revisión periódica anual realizada por personal cualificado

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com