

FILTRO DE ALUMINIO RD40

A2B2E2K2

REF.: 17 810 00



Descripción

El filtro A2B2E2K2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos y ácidos, amoníaco y derivados, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo.
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,392 kg
Caja de envío - 19,58 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente - 13 x 13 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades - 59 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)

Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn
B 	Cloro Cl2	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H2S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn
E 	Dióxido de azufre SO2	20 mn	20 mn
K 	Amoníaco NH3	50 mn	40 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B).

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 A2P3

REF.: 17 830 10



Descripción

El filtro A2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado.
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 5 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,300 kg
Caja de envío - 15,55 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente - 12 x 12 x 9 cm
Caja de envío de 50 unidades - 60 x 24 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B).

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse.
Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 B2P3

REF.: 17 830 30



Descripción

El filtro B2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores inorgánicos, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,380 kg
Caja de envío - 17 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
12 x 12 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades -
53 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
B 	Cloro Cl ₂	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H ₂ S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B).

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse.

Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.

- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

A2B2P3

REF.: 17 830 40



Descripción

El filtro A2B2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos y ácidos y partículas de vapor, sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo.
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,340 kg
Caja de envío - 17,3 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
14 x 13 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 23 x 59
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn
B 	Cloro Cl2	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H2S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B).

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse.
Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 E2P3

REF.: 17 830 60



Descripción

El filtro E2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores ácidos, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,361 kg
Caja de envío - 17,06 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
13 x 12 x 8 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 24 x 43
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
E 	Dióxido de azufre SO ₂	20 mn	20 mn

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 K2P3

REF.: 17 830 80



Descripción

El filtro K2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente al amoníaco y derivados, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,407 kg
Caja de envío - 20 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
12 x 12 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
K 	Amoniaco NH3	50 mn	40 mn

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

A2B2E2K2P3

REF.: 17 840 00



Descripción

El filtro A2B2E2K2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos y ácidos, amoníaco y derivados, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo.
- **Diámetro:** 107 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,430 kg
Caja de envío - 22,5 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
13 x 12 x 12 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 23 x 57
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn
B 	Cloro Cl2	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H2S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn
E 	Dióxido de azufre SO2	20 mn	20 mn
K 	Amoníaco NH3	50 mn	40 mn

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B).

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse.
Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

HgP3

REF.: 17 841 40



Descripción

El filtro HgP3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a vapores de mercurio, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,346 kg
Caja de envío - 17,300 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
12 x 12 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Tiempo
Hg P3 ■	Vapor de mercurio	100 horas

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 □	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- El tiempo máximo de uso permitido del filtro de mercurio (HgP3) es de 50 horas (según la EN14387).
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

A2B2E2K1

REF.: 17 850 00



Descripción

El filtro A2B2E2K1 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos, gases y vapores ácidos, así como el amoníaco y derivados.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE. Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,320 kg
Caja de envío - 16,95 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
12 x 12 x 8 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 24 x 43
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)

Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn
B 	Cloro Cl2	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H2S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn
E 	Dióxido de azufre SO2	20 mn	20 mn
K 	Amoníaco NH3	50 mn	40 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

A2

REF.: 17 850 10



Descripción

El filtro A2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 5 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,276 kg
Caja de envío - 13,8 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
12 x 12 x 8 cm
Caja de envío de 50 unidades -
58 x 24 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A ■	Ciclohexano C ₆ H ₁₂	70 mn	35 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 AXB2

REF.: 17 850 12



Descripción

El filtro AXB2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65 °C, sólidos y gases y vapores inorgánicos.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,378 kg
Caja de envío - 18,86 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
18 x 10 x 10 cm
Caja de envío de 50 unidades -
60 x 60 x 24
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
B 	Cloro Cl ₂ Sulfuro de hidrógeno H ₂ S Cianuro de hidrógeno HCN	20 mn 40 mn 25 mn	20 mn 40 mn 25 mn

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Eficacia
AX 	Isobutano C ₄ H ₁₀ Dimetileter C ₂ H ₆ O	50 mn 50 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

CONEXIÓN Rd40: EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.
- Los filtros AXB2 y AXB2P3 son de un solo uso. Deben sustituirse al acabar el turno de trabajo.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 AXB2P3

REF.: 17 850 14



Descripción

El filtro AXB2P3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65 °C, sólidos y gases y vapores inorgánicos, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,420 kg
Caja de envío - 21 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
18 x 10 x 10 cm
Caja de envío de 50 unidades -
60 x 24 x 60
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
B ■	Cloro Cl ₂	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H ₂ S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn
Tipo de filtro	Gas de prueba	Eficacia	
AX ■	Isobutano C ₄ H ₁₀	50 mn	
	Dimetileter C ₂ H ₆ O	50 mn	

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 □	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.
- Los filtros AXB2 y AXB2P3 son de un solo uso. Deben sustituirse al acabar el turno de trabajo.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 AXP3

REF.: 17 850 18



Descripción

El filtro AXP3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65 °C, partículas sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,380 kg
Caja de envío - 19 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
18 x 10 x 10 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Eficacia
AX ■	Isobutano C ₄ H ₁₀ Dimetileter C ₂ H ₆ O	50 mn 50 mn

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 □	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.
- Los filtros AX y AXP3 son de un solo uso. Deben sustituirse al acabar el turno de trabajo.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

A2B2E2K2HgP3

REF.: 17 850 19



Descripción

El filtro A2B2E2K2HgP3 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a las normas EN14387 y EN143.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos y ácidos, amoníaco y derivados, mercurio, partículas de vapor, sólidas y líquidas.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 107 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación.
6 meses tras apertura.
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,420 kg
Caja de envío - 21 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
12 x 12 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 24 x 59
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn
B 	Cloro Cl2	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H2S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn
E 	Dióxido de azufre SO2	20 mn	20 mn
K 	Amoníaco NH3	50 mn	40 mn
Tipo de filtro	Gas de prueba	Eficacia	
Hg P3 	Vapor de mercurio	100 horas	

EFICACIA DE LOS FILTROS DE PARTÍCULAS (EN143)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Penetración máx. NaCl y aceite de parafina
P3 	Gran eficacia contra partículas tóxicas sólidas y líquidas, partículas radioactivas y microorganismos.	0,05%

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- El tiempo máximo de uso permitido del filtro de mercurio (HgP3) es de 50 horas (según la EN14387).
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 AX

REF.: 17 850 25



Descripción

El filtro AX forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65 °C.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,390 kg
Caja de envío - 19,500 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente -
18 x 10 x 10 cm
Caja de envío de 50 unidades -
59 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)		
Tipo de filtro	Gas de prueba	Eficacia
AX 	Isobutano C4H10 Dimetileter C2H6O	50 mn 50 mn

Conexión RD40 de conformidad con la norma EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.
- Los filtros AX y AXP3 son de un solo uso. Deben sustituirse al acabar el turno de trabajo.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

B2

REF.: 17 850 30



Descripción

El filtro B2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores inorgánicos.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación 6 meses tras apertura
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,280 kg
Caja de envío - 14 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente - 13 x 14 x 9 cm
Caja de envío de 50 unidades - 59 x 24 x 43
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
B ■	Cloro Cl ₂ Sulfuro de hidrógeno H ₂ S Cianuro de hidrógeno HCN	20 mn 40 mn 25 mn	20 mn 40 mn 25 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

CONEXIÓN Rd40: EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - ESPAÑA
Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40 A2B2

REF.: 17 850 40



Descripción

El filtro A2B2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación 6 meses tras apertura
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,380 kg
Caja de envío - 17 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente - 12 x 12 x 11 cm
Caja de envío de 50 unidades - 53 x 23 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)			
Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
A 	Ciclohexano C6H12	70 mn	35 mn
B 	Cloro Cl2	20 mn	20 mn
	Sulfuro de hidrógeno H2S	40 mn	40 mn
	Cianuro de hidrógeno HCN	25 mn	25 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14387 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

CONEXIÓN Rd40: EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

E2

REF.: 17 850 60



Descripción

El filtro E2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a gases y vapores ácidos.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación 6 meses tras apertura
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,270 kg
Caja de envío - 13,52 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente - 10 x 11 x 6 cm
Caja de envío de 50 unidades - 59 x 24 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)

Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
E 	Dióxido de azufre SO ₂	20 mn	20 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

CONEXIÓN Rd40: EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalsarse adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell

FILTRO DE ALUMINIO RD40

K2

REF.: 17 850 80



Descripción

El filtro K2 forma parte de la amplia variedad de filtros ofrecidos con objeto de proteger frente a diversos gases peligrosos en diferentes aplicaciones.

La gama de productos Honeywell proporciona gran calidad y una protección económica.

Todos los filtros han sido probados con respecto a la norma EN14387.

Aplicaciones

- Para uso con máscara equipada con conector Rd40.
- Para la protección frente a amoníaco y derivados.

Ventajas

- La carcasa de aluminio permite una detección sencilla de daños causados por vibraciones externas, lo que ofrece mayor seguridad.
- Los requisitos de rendimiento para gas y partículas superan notablemente el estándar de eficacia de filtración durante periodos de tiempo prolongados.
- Filtro de carbón vegetal de alta calidad, tratado adicionalmente para una absorción óptima de los gases.
- Estructura del filtro específica que ofrece una resistencia a la respiración baja y una mayor comodidad al usuario.
- Perfil bajo de forma que no obstruya el campo de visión.
- Embalaje individual.
- Incluye tapas de seguridad en ambos extremos del almacenamiento una vez abierto, hasta 6 meses.

Características

- **Material:** aleación de aluminio especial con cubierta de PE Carbón vegetal activado e impregnado sin cromo
- **Diámetro:** 106 mm
- **Per. de almacenaje:** 4 años tras fecha de fabricación 6 meses tras apertura
- **Duración de uso:** Depende de la capacidad de absorción, la concentración de contaminantes, la humedad y la respiración del usuario.
- **Peso bruto:** Filtro - 0,320 kg
Caja de envío - 16,30 kg
- **Embalaje:** Embalado individualmente - 12 x 12 x 8 cm
Caja de envío de 50 unidades - 59 x 24 x 23
- Para obtener más detalles consulte el manual del usuario



Estándares

CAPACIDAD DEL FILTRO DE GAS (EN14387)

Tipo de filtro	Gas de prueba	Clase 1	Clase 2
K 	Amoniaco NH3	50 mn	40 mn

Clase	Capacidad	Concentración máx. del gas de prueba EN14397 Mascarilla de respiración de presión negativa
1	Baja capacidad	1000 ppm (0,1%)
2	Capacidad media	5000 ppm (0,5%)

CONEXIÓN Rd40: EN148

Conforme a los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos de protección personal), pertenece a la Categoría III EC y dispone del marcado CE, seguido por la identificación del organismo de aprobación (0194), que asegura el control de calidad (conforme al artículo 11B)

Uso del producto

Controles antes del uso

Los usuarios deben

- Asegurarse que el nivel de protección ofrecido por la mascarilla es suficiente para el tipo y concentración de contaminante(s) que pueden encontrarse en el lugar de trabajo.
- Respetar la caducidad que figura en el filtro.
- Comprobar los puntos de cierre hermético.

Limitaciones de uso

- Solo para uso por parte de personal cualificado.
- No utilizar si el nivel de oxígeno en la atmósfera es menor del 17%.
- No usar con gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición por debajo de los 65 °C.
- Una vez usado, un filtro abierto debe volver a embalarsé adecuadamente, con sus tapas si se prevé que volverá a utilizarse. Debe sustituirse como máximo antes de cumplirse los 6 meses desde su apertura.
- Si un usuario identifica la avería del filtro por el olor o sabor a gas, el filtro debe sustituirse de inmediato.
- Si la resistencia a la respiración del filtro aumenta de forma notable, debe sustituirse.
- Deben tomarse precauciones específicas en entornos Atex.
- Los filtros con masa superior a 300 g no pueden usarse acoplados directamente a medias máscaras.

Eliminación

- El filtro debe eliminarse de conformidad con la normativas locales aplicables al respecto.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

SPERIAN PROTECTION IBERICA (SA)

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta

CP. 28027 Madrid - ESPAÑA

Tel: +34 916764521 - Fax: +34 91 6770898

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

Honeywell