

Optima Líder S1P CI SRC

Calzado de seguridad de uso profesional
EPI de 2ª categoría, **100% metal free**

Ref.: **620 06 73**
Tallas: 35 - 47
EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

- Corte:**
- Piel afelpada (espesor 2 mm) con rejillas de tejido 3D respirante y muy resistentes a la abrasión
 - Forro Venus® 3D transpirable y de secado rápido
 - Lengüeta acolchada
 - Plantilla de higiene completa, antiestática y amovible

- Puntera de seguridad Premium™ 200J:**
- No metálica: 50% más ligera que el acero
 - Amagnética
 - Aislante térmico
 - Inalterable

- Plantilla anti-perforación FLEXIUM™ no metálica**
- ultra ligera y flexible
 - amagnética
 - aísla del frío y del calor
 - inalterable
 - protege el 100% de la planta del pie

- Poliuretano de doble densidad: PU2D**
Poliuretano doble densidad:
- Capa de confort de densidad: 0,5
 - Capa de abrasión de densidad: 1
 - Muy antideslizante gracias a sus tacos anchos y autolimpiables y su tacón marcado
 - Capacidad de absorción de energía > 20 julios
 - Excepcional resistencia a la abrasión:
 - * Pérdida de volumen < 150 mm3 (bajo peso 10 newton = 1 kg)
 - Resistencia al estiramiento hasta el punto de ruptura: 650%.
 - Resistencia a las flexiones repetidas > 60.000. (test con flexometro de MATTIA - norma: > 30.000).
 - Excelente resistencia a los hidrocarburos:
 - Variación de volumen (test de las 22 horas):
 - ** Aceite ASTM N° 3: absorción < 0,5%
 - ** Iso-octano-tolueno (70/30): absorción < 4%
 - Resistencia al calor por contacto hasta 120°C
 - Resistencia a los ácidos y alcalinos en bajas concentraciones
 - Fuerza de desgarre: 12 kN/metro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS

Directiva europea: 89/686/CEE

Norma: EN ISO 20345: 2011

Certificado CE de tipo:
N° 0075/797/161/02/13/0132 EXT.
05/02/13

Quality insurance: AFAQ: ISO
9001: versión 2008

Marcado: S1P CI SRC

Tallas: 35 - 47



CERTIFICACIÓN SRC:

	Mínimo norma	Resultado	Mínimo norma	Resultado
SRA	0,32	0,40	0,28	0,33
SRB	0,18	0,24	0,13	0,20